

Bobinadora para Tissues

Bobinado y Corte



Sección robusta, exenta de vibraciones, dotada de una geometría basada en nuestra experiencia, que nos permite asegurar una separación óptima entre cortes.

Características principales

Rango de gramajes: 12 - 80 gr/m²
Velocidad de diseño: 1.500 m/min
Ancho mínimo de corte: 180 mm


Suministramos el sistema de bobinado personalizado según sus requisitos, garantizando los más altos estándares para éste tipo de producción.

Nos hacemos cargo de toda la ingeniería necesaria, desde la obra civil hasta la puesta en marcha.



Grupo hidráulico

Para un control perfecto de la dureza de la bobina final, con la mínima pérdida de crepado, la unidad de bobinado está dotada de una instalación hidráulica de última generación.



Conjunto desbobinador

Conjunto dotado con banda/s de tracción de bobinas de contacto perimetral. El ancho de las banda/s y su sistema neumático de presión, aparte de asegurar su buen contacto, se regula para evitar marcas en el papel.

El sistema de barras curvas, con rodillos ranurados y motorizados, facilitan el despliegue completo de la hoja.



Transmisión multimotor



Todos los motores de la bobinadora van accionados con un control minucioso de velocidad, mediante *encoders* y variadores de frecuencia. En caso de paradas, actúan

rápido sobre el sistema de frenado neumático, evitando pérdidas de papel. Todo el conjunto es gobernado por un moderno y completo DCS.

